ПАСПОРТ
РЕЛЕ ТОКА СТАТИЧЕСКОЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ
РСТМ 80 521-00000
СРЗ.005.13.ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Заводской номер	18630319
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Степень защиты: корпуса	IP 40
клемм	IP 20
Дата изготовления	03.2019г.
Предприятие – изготовитель	ООО «Системы Релейной Защиты»

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Диапазон уставок выдержки времени МТЗ (0,0÷25,6)с, шаг 0,1 с.
2.2. Диапазон уставок МТЗ (1,0÷28,32)А, шаг 0,02 А.
2.3. Диапазон уставок выдержки времени ТО (0,05÷0,2)с, шаг 0,05 с.
2.4. Диапазон уставок ТО (2,0÷328,0)А, шаг 0,2 А.
2.5. Коэффициент возврата >0,95.
2.6. Диапазон напряжения питания 220В±20% (~/=).
2.7. Габаритные размеры устройства В×Ш×Г - 205×96×127 мм.
2.8. Масса реле – 2,5 кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:
- устройство защиты и автоматики РСТМ 80 – 1 шт.,
- техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 шт. на партию реле, поставляемых в один адрес,
- паспорт.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства РСТМ 80 требованием ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

4.3 Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

4.4 Гарантийный срок эксплуатации устройства РСТМ 80, поставляемого на экспорт, составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента проследования через государственную границу.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Реле тока статическое микропроцессорное РСТМ 80 прошло технологический прогон 12 часов и признано годным к эксплуатации.

М.П.

Дата проверки 03.2019г.

Представитель службы контроля Прокофьев Д.В.

Подпись _____